


## PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>073v</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Stecker 32A 3p 24VAC 50/60Hz IP44 TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Stecker 32A 3p 24VAC 50/60Hz IP44 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (3P) Nennspannung/Frequenz: 24V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlussstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399061066
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,154 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 7.0	EC000140
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff

a	135 mm
b	57 mm
K (Kabel Ø)	9,5-24 mm
SW	48 mm
Leitung flexibel	1-10 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	160 Ncm
Zugentlastung	600 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)